Goud Laundry Solutions
Paukenslag 1
3286TD – KLAASWAAL
THE NETHERLANDS
Tel: 0186-576050 – Fax: 0186-575047
info@laundrysolutions.nl – www.laundrysolutions.nl

Maatvoering Unimac en SpeedQueen drogers

Industriële bedrijfswasdroger merk Unimac & SpeedQueen

De Unimac Industriële wasdrogers zijn beschikbaar met een inhoud vanaf 9 kg tot een inhoud van 90 kg. De drogers onderscheiden zich onder andere door hun betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiëntie. De grote deuropening is speciaal ontworpen om gemakkelijk te laden en lossen. De deur heeft extra grote scharnieren die naar wens links of rechts draaien gemaakt kan worden. De trommel is beveiligd tegen doorhangen door 2 robuuste looprollers aan de voorzijde van de trommel. Een uitgebalanceerde luchtstroming zorgt voor een efficiënte en snelle droging.

	UU 25	UU 30	UU 35	UU 55S	UU 50	UU 75
Capaciteit 25:1	8,7 kg	10,8 kg	13,9 kg	19,6 kg	21,1 kg	25,4 kg
Capaciteit 20:1	10,9 kg	13,6 kg	17,4 kg	24,6 kg	26,4 kg	31,7 kg
Trommel						
Volume	217 l	271 l	347 l	491 l	528 l	634 l
Diameter	673 mm	673 mm	762 mm	838 mm	939 mm	939 mm
Diepte	610 mm	762 mm	762 mm	889 mm	762 mm	914 mm
Tegengestelde draairichting deur	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Diameter deuropening	576 mm	576 mm	576 mm	683 mm	683 mm	683 mm
Temperatuur min	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C
Temperatuur max	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C
Motor zonder terugkeer						
Trommel	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Ventilator	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Motor met terugkeer						
Trommel	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Ventilator	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Uitlaat debiet (50Hz)	203 l/s	203 l/s	260 l/s	283 l/s	354 l/s	354 l/s
Diameter	152 mm	152 mm	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
Vermogen						
Elektrische verwarming	12 kW	21 kW	24 (optie 18) kW	27 kW	30 kW	30 kW
Gasverwarming	64.000 BTU/h	73.000 BTU/h	90.000 BTU/h	102.000 BTU/h	130.000 BTU/h	165.000 BTU/h
Gasverwarming	16.120 kcal	18.390 kcal	22.670 kcal	25.704 kcal	32.759 kcal	41.580 kcal
Stoomverwarming						
@ 6,9 bar	135.000 BTU/h 39,6 kW	135.000 BTU/h 39,6 kW	166.000 BTU/h 48,6 kW	-	178.000 BTU/h 52 kW	210.000 BTU/h 61,6 kW
@ 1,0 bar	90.000 BTU/h 26,4 kW	90.000 BTU/h 26,4 kW	129.000 BTU/h 37,8 kW	-	119.000 BTU/h 34,8 kW	141.000 BTU/h 41,2 kW
Stoomaansluiting inlaat	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Stoomaansluiting uitlaat	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Gasaansluiting	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Geluidsniveau	60 dBA	61 dBA	63 dBA	63 dBA	60 dBA	65 dBA
Transportgegevens						
Netto gewicht	135 kg	150 kg	164 kg	197 kg	247 kg	279 kg
Bruto gewicht	151 kg	165 kg	179 kg	216 kg	273 kg	307 kg
Afmetingen verpakking HxBxD	1753x762x1092 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	1829x902x1499 mm	2057x1054x1323 mm	2057x1054x1433 mm
Beschikbare sturingen						
Digital timer / M control	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
OPTimum (enkel OPL)	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel