

Industriële bedrijfswasmachines merk Unimac type UY 800 (80 KG) UY1000 (100 KG) UY1200 (120 KG)

Bedrijfswasmachine merk Unimac type UY800

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Omhulsel van roestvrij staal (AISI 304)
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- XControl Plus – vrij programmeerbaar
- Grote deuropening (FS800, FS1000 530mm, FS1200 650mm)
- 2 grote afvoerlepellen (103mm)
- Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
- Standaard aansluiting voor vloeibare zeep • Frequentiegestuurde motor
- PowerWash® - geperforeerde valribben: meer mechanische actie en minder waterverbruik
- Luchtgestuurde waterinlaat
- SuperEco wasprogramma's
- Gepatenteerde zeepverdeler met 5 verwijderbare zeepbakken



OPTIES

- Vloeibare zeeppompen
- Trace-Tech® traceability software en networking system
- Voorwaarts en achterwaarts kantelsysteem is beschikbaar.

TYPE		uy 800	uy1000	uy1200
CAPACITEIT				
Trommelvolume	l	807	1003	1180
Capaciteit	kg	80	100	120
	lbs	180	230	275
Trommel diameter	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
MOTOR				
Frequentiegestuurd		Standaard	Standaard	Standaard
TROMMEL TOERENTAL				
Wassnelheid	tpm	36	33	32
Zwiersnelheid	tpm	750	720	695
G-Factor		350	350	350
PROGRAMMATOR				
Xcontrol Plus		Standaard	Standaard	Standaard
OMHULSEL				
Roestvrij staal AISI 304		Standaard	Standaard	Standaard
TROMMEL				
Roestvrij staal AISI 304		Standaard	Standaard	Standaard
VERWARMING				
Elektrische verwarming	kW	67,5	-	-
Stoom hoge druk	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
AANSLUITING				
Elektrisch		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
Waterinlaat	kW	11,25	15,25	18,75
Stoominlaat	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Inlaat voor perslucht	inch	1"	1"	1"
Afvoer	mm	Ø8	Ø8	Ø8
	mm	2x103	2x103	2x103
	mm	2x4"	2x4"	2x4"
AFMETINGEN HxBxD	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
TRANSPORTGEGEVENS				
Bruto gewicht				
Kratverpakking	kg	2830	3410	3710
Netto gewicht	kg	2640	3170	3480
Volume (verpakt)	m ³	7,25	9,29	10,16
Kratverpakking HxBxD	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
- = niet beschikbaar				
Standaard = Standaard uitvoering, de gegevens in verband met de afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen				